

П Л А Н

За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ,
попадащи във вододайните зони на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътване на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдел *БЗ „Х“*, попадащ във вододайната зона на открито водохващане „*Зелениковец*.....“ следва да се предприемат следните превантивни и последващи мерки:

I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. При необходимост да бъдат погистени и уредбогени съ-
ществуващите съоръжения
2. При влошено състояние на пътята, които ще бъдат използ-
вани, те да бъдат ремонтирани преди започването на сечта.

3.

II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Завижда на сечева на да се извършва в суха време, с която
да не се предизвиква разростване на повърхностния почвен слой, което е предис-
позително за образуване на ерозия и замътване на повърхностния воден слой.
2. Извоза на работната сечева да се извършва в подходящи метеорологични
условия, с които да не се допусне разбиване на съществуващите извозни и
автомобилни пъщи, които и замътване на повърхностния воден слой.
3. При свършването на сечева на в. сучар, те да бъдат поставени в съответ-
стващите отворителни съоръжения, които би влошило състоянието на пъщата
преди и увеличавало риска от ерозия.

III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1. При разрушаване на използваните извозни и автомобилни пъщи,
те да бъдат ремонтирани и проверени в подходящо експлоатационно
състояние.
2. При затрупване на прилепащи отворителни съоръжения,
те да бъдат погистени и проверени в добро състояние.

3.

Изготвил:
М. Радичков /

Проверил:
К. Мванов /